Cono PVC Flexible

DESCRIPCIÓN



Cono de PVC flexible con banda reflectante blanco H.I. color naranja tintado en base y protegido con inhibidor de rayos UV, el cual impide pérdida de color. Fabricados en inyección que confieren al cono una gran flexibilidad y resistencia al impacto; ideales para el uso en carreteras, autopistas y en general zonas de tráfico denso, para delimitación de carriles, carriles de sentido contrario o cortes. Fácilmente apilables.

Permiten la fijación de focos de emergencia.

El pie está equipado con un refuerzo de caucho que mejora la adherencia al asfalto y aumenta la estabilidad por efecto lastre en condiciones climatológicas adversas (viento, lluvia...).

Disponible en 2 alturas: 700 mm., 450 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Cono de 750 mm.:
  - Anchura de la base: 355 - 370 mm.
  - Peso: 3,20 Kg.
  - Diámetro de copa: 35 - 40 mm.
  - Posee dos bandas rebajadas ½ mm para asegurar la correcta adherencia del reflectante de 15,24 cm y 10,16 cm de ancho de banda.
- Cono de 450 mm.:
  - Anchura de la base: 265 - 274 mm.
  - Peso: 1,100 – 1,65 Kg.
  - Diámetro de la copa: 30 - 40 mm.
  - Posee una banda rebajada ½ mm para asegurar la correcta adherencia del reflectante de 14,5 -15,24 cm de ancho de banda.



